NEUTRIK

NC3MXX-HA-BAG

镀黑金属外壳、镀银触点以及压接终端的3芯公头电缆连接器（B型压接）

带有压接端子的特殊XX系列XLR电缆连接器。

特征和性能

- 独特的笼型接点设计，降低接插阻力，提高接插完整性
- 依据B型压接工具压出的压接端子（B型压接acc.符合IEC 60352-2）
- 气密和无焊连接（符合RoHS）
- 改进的母头金属插销触点更大，更易处理
- 额外的接地弹簧触点，更长的外壳接地连续性
- 改良的卡盘式夹线套提供更大的拔托力，安装更加方便快捷
- 聚氨酯密封的尾套给电缆的弯曲应力提供更周到的保护
- 提供编码或标识的彩色环及尾套
- 轻巧的工效设计-价值更高，易于操作
- 坚固的锌压铸外壳，长效，可靠

技术信息

All rights reserved / 11.10.2026

NEUTRIK

Product	
产品	NC3MXX-HA-BAG
连接类型	XLR
类别	公

Electrical	
触点间电容	≤ 4 pF
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	1 A
额定电压	< 50 V

Mechanical	
电缆外径	3.5 - 8.0 mm
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	0.22 - 0.34 mm²
电线尺寸	24 - 22 AWG
接线	压接触点
锁紧装置	闩式锁

All rights reserved / 11.10.2026

NEUTRIK

Material	
尾套	聚氨酯
触点电镀	2 µm Ag
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA66)
锁材质	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳涂层	黑色KTL
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP 40
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 11.10.2026