



NC4FDM3-H-1

4芯母头底座，水平PCB安装面板，镀镍外壳，镀银触点，M3 安装孔

紧凑的全金属外壳，独创的双接地触点，提供出色的射频保护和屏蔽保护。

内芯无法拆卸！

特征和性能

- ✓ 全金属外壳，提供最佳的射频防护和电磁屏蔽
- ✓ 双接地触点，确保底座和电缆连接器间极佳连接完整性
- ✓ 可选安装，轻松将触点1连接到底座接地
- ✓ D 型外壳兼容行业标准D型安装尺寸
- ✓ 内芯无法拆卸
- ✓ PCB安装面板终端

技术信息

Product	
产品	NC4FDM3-H-1
连接类型	XLR
类别	母

Electrical	
触点间电容	≤ 7 pF
触点电阻	≤ 5 mΩ
绝缘强度	1.5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	10 A
额定电压	< 50 V

Mechanical	
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	水平 PCB 安装
锁紧装置	闩式锁
安装方向	后置安装
底座形状	D
安装	M3 螺纹安装孔

Material	
触点电镀	Ag
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
锁材质	钢 Ck67
锁材质电镀	镍
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	镍

Environmental	
可燃性	UL 94 V0
运行温度	-30 °C 至 +80 °C