



## NC4FDX-TOP

4芯母头XLR底座连接器，户外应用真实保护TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

X-TOP系列是“耐用”的户外应用XLR电缆连接器。与相应的XLR TOP电缆连接器连接后，为户外应用提供保护（IP65和UL50E标准）。标准镀金触点。

### 特征和性能

- ✓ 适用于苛刻环境下的耐用密封XLR连接器
- ✓ 使用高性能的抗紫外线材料
- ✓ 提供IP65等级的户外保护，使用和断开连接时的密封保护
- ✓ IEC 61984 认证

### 技术信息

Product	
产品	NC4FDX-TOP
连接类型	XLR
类别	母

## Electrical

接触电阻	≤ 5 mΩ
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	10 A
额定电压	50 V

## Mechanical

插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N 拔出力
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	焊接触点
锁紧装置	闩式锁
安装方向	前置安装
底座形状	D

## Material

触点电镀	金(Au) 镀于镍(Ni)之上
触点	黄铜
内芯	聚酰胺
锁材质	不锈钢
垫圈	TPE
外壳	聚酰胺

Environmental	
可燃性符合UL 94	V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级符合IEC 60529	IP65
可焊性	符合 IEC 60068-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
污染等级	II