



NC4MP-B

4芯公头插座，焊杯，镀黑金属外壳，镀金触点

最小的传统样式面板安装金属连接器，便于硬线焊接的大焊杯。

特征和性能

- ✓ 拥有大焊杯的最小硬线插座
- ✓ 同switchcraft D*M，D*F； Cannon XLB2*31，XLB2*32兼容

技术信息

Product	
产品	NC4MP-B
连接类型	XLR
类别	公

Electrical

触点间电容	≤ 7 pF
触点电阻	≤ 5 mΩ
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	10 A
额定电压	< 50 V

Mechanical

插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
电缆尺寸	最大 1.5 mm ²
电缆尺寸	族弟啊 16 AWG
接线	焊接触点
锁定装置	门式锁
安装方向	前置安装
底座形状	P

Material

触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
锁材质	钢 Ck67
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳涂层	黑色 KTL

Environmental	
可燃性	UL 94 HB
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP 40
可焊性	符合IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C