NC5MBV

直接替代/继代产品：NC5MBV1

5芯公头XLR插座，接地方式：与外壳及前面板相连的独立接地触点，垂直PCB安装面板

有着同A系列相同的性能，并且额外具有金属固定法兰，为底座提供持续的全方位的接地触点，保证最好的电磁兼容性。

特征和性能

- 最小尺寸和最高堆积密度的XLR插座
- 金属固定法兰为底座提供持续的全方位的接地触点，保证最好的电磁兼容性
- 外壳可燃性符合UL 94 V-0

技术信息

Product	
产品	NC5MBV
连接类型	XLR
类别	公

All rights reserved / 07.09.2026

NEUTRIK

Electrical	
触点间电容	≤ 7 pF
接触电阻	≤ 6 mΩ
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	3 A
额定电压	< 50 V
接地选择	单独的接地触点连接到外壳和面板，独立引脚 1

Mechanical	
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	垂直PCB安装
锁紧装置	闩式锁
安装方向	后置安装
底座形状	B
安装	A型螺钉

Material	
触点	黄铜 (CuZn35Pb2)
内芯	聚酰胺 (PA66)
锁材质	钢 Ck67
环	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
法兰	镍

All rights reserved / 07.09.2026

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP 40
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 07.09.2026