



# NC5MP-BAG

5芯公头插座，焊杯，镀黑金属外壳，镀银触点

最小的传统样式面板安装金属连接器，便于硬线焊接的大焊杯。

## 特征和性能

- ✓ 拥有大焊杯的最小硬线插座
- ✓ 同switchcraft D\*M，D\*F； Cannon XLB2\*31，XLB2\*32兼容

## 技术信息

| Product |           |
|---------|-----------|
| 产品      | NC5MP-BAG |
| 连接类型    | XLR       |
| 类别      | 公         |

| Electrical |              |
|------------|--------------|
| 触点间电容      | ≤ 7 pF       |
| 接触电阻       | ≤ 5 mΩ       |
| 绝缘强度       | 1,5 kVdc     |
| 绝缘电阻       | > 10 GΩ (初始) |
| 单个触点额定电流   | 7,5 A        |
| 额定电压       | < 50 V       |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 插入力        | ≤ 20 N     |
| 拔出力        | ≤ 20 N     |
| 使用寿命       | > 1000 次插拔 |
| 电线尺寸       | 最大 1.0 mm² |
| 电线尺寸       | 最大 18 AWG  |
| 接线         | 焊接触点       |
| 锁紧装置       | 闩式锁        |
| 安装方向       | 前置安装       |
| 底座形状       | P          |

| Material |                      |
|----------|----------------------|
| 触点电镀     | 2 µm Ni 之上镀的 2 µm Ag |
| 触点       | 黄铜 (CuZn39Pb3)       |
| 内芯       | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) |
| 锁材质      | 钢 Ck67               |
| 外壳       | 锌压铸 (ZnAl4Cu1)       |
| 外壳涂层     | 黑色 KTL               |

| Environmental |                  |
|---------------|------------------|
| 可燃性           | UL 94 HB         |
| 符合标准          | IEC 61076-2-103  |
| 防护等级          | IP 40            |
| 可焊性           | 符合 IEC 68-2-20   |
| 运行温度          | -30 °C to +80 °C |