



NC6FDM3-H-1

6芯母头底座，水平PCB安装面板，镀镍外壳，镀银触点，M3 安装孔

通用 D 型 XLR 面板安装系列。UL 认证。

特征和性能

- ✓ 牢固耐用的 D 型金属外壳
- ✓ 标准 D 型 24 mm 面板开孔尺寸
- ✓ PCB 安装面板终端

技术信息

Product	
产品	NC6FDM3-H-1
连接类型	XLR
类别	母

Electrical	
触点间电容	≤ 7 pF
触点电阻	≤ 5 mΩ
绝缘强度	1.5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	7.5 A
额定电压	< 50 V

Mechanical	
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	水平 PCB 安装
锁紧装置	闩式锁
安装方向	后置安装
底座形状	D
安装	M3 螺纹安装孔

Material	
触点电镀	2 µm Ni 之上镀的 2 µm Ag
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA66)
锁材质	钢 Ck67
锁材质电镀	镍
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	镍

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP 40
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C