



NE8FFX6-W

用于电缆延伸的etherCON CAT6A直通耦合器

特征和性能

- ✓ 牢固的耦合器，CAT6A部件符合ISO/IEC 11801以及TIA/EIA 568-C.2
- ✓ 同NE8MX6*产品连接后，防护等级为IP65
- ✓ 兼容标准的RJ45插头
- ✓ 革新的小型产品
- ✓ 产品提供百万次牢固的门锁系统
- ✓ 转接器为专业和半专业应用的多样互联问题，提供解决方案

技术信息

Product	
产品	NE8FFX6-W
连接类型	耦合器
类别	母

Electrical	
接触电阻	< 200 mΩ
绝缘强度	> 1.5 kVdc
绝缘电阻	> 0.5 GΩ
单个触点额定电流	1.5 A
传输性能	CAT6A, 符合TIA/EIA 等级 Class EA, 符合 IEC/ISO/EN 等级
以太网供电	PoE+ 符合 IEEE 802.3at

Mechanical	
插入力	≤ 50 N
拔出力	≤ 50 N
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	直通
锁紧装置	闩式锁

Material	
触点电镀	Au
外壳	橡胶 (EPDM)
夹线套	CuZn35Pb2, 镀锡
外壳涂层	黑色KTL

Environmental	
运行温度	- 30 °C to + 80 °C
防护等级	IP65 (与 NE8MX* 连接后)