



NE8MX-B-TOP-14

电缆连接器由黑铬外壳，夹头和护套组成。保护包装适用于直径8 - 10mm的电缆。只适用于非预装电缆。电缆连接器不包括RJ45插头。

etherCON电缆连接器将传统的RJ45连接器升级成具有IP65等级防护的极其坚固可靠的可锁户外选择。

注意:请勿与CAT6底座连接器NE8FDY-C6和NE8FDY-C6- B连接使用。



特征和性能

- ✓ 适用于苛刻的环境下的耐用密封RJ45系统
- ✓ 牢固的电缆连接器护套，适用于绝大部分RJ45水晶头(见下载列表)
- ✓ 通过与XLR TOP系列的相关电缆或底盘连接器相配，达到IP65等级和TOP认证，符合UL50E标准
- ✓ 坚固耐用的压铸外壳和独特的卡盘式夹线套

- ✓ 在众多商业应用中，保护以太网连接，为**RJ45**标准连接器中脆弱的水晶头提供保护
- ✓ 允许组装非预装的**RJ45**电缆

技术信息

Product	
产品	NE8MX-B-TOP-14
连接类型	etherCON
类别	公
重要	电缆连接器不包括 RJ45 插头。 RJ45 电缆组件由用户提供！

Mechanical	
电缆直径	8.0 - 10.0 mm
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000次插拔

Material	
尾套	热塑性弹性体(TPE)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳涂层	黑色KTL
夹线套	聚甲醛 (POM)

Environmental	
防护等级	IP65
运行温度	-30 °C 至 +80 °C

