



NE8MX6

etherCON CAT6_A 电缆连接器，自行终端，绝缘直径 > 1.1 mm，镀镍

NE8MX6 套件包括电缆插头护套，坚固的金属外壳，可靠的 Neutrik 卡盘式夹线套，以及一个符合 RJ45 的 CAT6_A 插头。这个套件可适用于直径 7.0 至 9.5 mm 的电缆，以及标准的 AWG24/1 - AWG22/1（实心线）或 AWG24/7 - AWG22/7（绞线）。

注意！请勿与 CAT6 底座连接器 NE8FDY-C6 和 NE8FDY-C6-B 连接使用。

如果绝缘直径 ≤ 1.1 mm 请参考 [NE8MX6-T](#)。

特征和性能

- ✓ 遵从 CAT6A 规范的结实连接器，组件符合 ISO/IEC 11801 和 TIA/ EIA 568-C.2
- ✓ PoE++ 遵从 802.3 标准，类型 4
- ✓ 与 NE8FDX-P6-W 或 NE8FDX-Y6-W 连接器后，防护等级 IP65
- ✓ 可靠的门式锁定系统
- ✓ 可与现有的 etherCON CAT5 系列产品适配
- ✓ 独一无二的 Neutrik 卡盘式夹线套

技术信息

Product	
产品	NE8MX6
类别	公

Electrical	
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	> 0.5 GΩ
单个触点额定电流	1.5 A
传输性能	CAT6A, 符合TIA/EIA 等级 CAT6A,符合 IEC/ISO/EN 等级
以太网供电	PoE++ 符合IEEE 802.3bt

Mechanical	
电缆外径	7.0 - 9.5 mm
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	AWG 24/1 - AWG 22/1 (实心)
	WG 24/7 - AWG 22/7 (绞合)
锁紧装置	闩式锁
绝缘直径	1.1 - 1.6 mm

Material	
尾套	PA / PU
触点电镀	Au
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Nickel
夹线套	POM

Environmental	
防护等级	IP 65 (与NE8FDX-*6-W连接后)
运行温度	-40 °C to +70 °C