



NF2C/2B

对装专业“Phono插头”（RCA或“CINCH型”）- 2个黑色色圈。

包含2 x 2夹线套，适用电缆直径3.0 mm至7.3 mm。
额外的夹线套作为配件可适用电缆直径达8.0 mm。



特征和性能

- ✓ 连接时先接地后信号，断开时先信号后接地
- ✓ 不再有噪音干扰和扬声器破音
- ✓ 根据我们严格的质量标准精密制造
- ✓ Neutrik独一无二的卡盘式夹线套
- ✓ 镀金触点
- ✓ 光滑的尾套具有柔软的触感以及彩色波纹衬圈
- ✓ 改进的接地接线柱提供简易的焊接

技术信息

Product	
型号	NF2C/2B
连接类型	Profi
类别	公

Electrical	
触点间电容	$\leq 7 \text{ pF}$
触点电阻	$>10 \text{ G m}\Omega$
绝缘强度	$1,5 \text{ kVdc}$
绝缘电阻	$> 5 \text{ G}\Omega$
单个触点额定电流	取决于适配的连接器 / A
额定电压	$< 50 \text{ V}$

Mechanical	
电缆外径	$3.0 - 7.3 \text{ mm}$
使用寿命	$> 2000 \text{ 次插拔}$
电线尺	$1,5 \text{ mm}$
电线尺寸	16 AWG
接线	焊接触点

Material	
触点电镀	5 µm金镀于5 µm 镍之上
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	PBTP 20 % GR
外壳	黄铜 (CuZn39Pb3)
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
可燃性	UL 94 HB
符合标准	IEC 601-14
防护等级	IP 40
可焊性	符合IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C