



NJ3FC6

专业可锁6.35mm电话插口，提供安全的同轴电缆连接，镀镍外壳，镀银触点，优秀的电缆保护

当突发连接中断或震动时，面板安装或同轴电缆3芯电话插头为您提供稳定安全的连接系统。两种类型都有A标准单声道插头或立体声插头，带锁闩。在连接时，插头可自动上锁，解锁时须按红色按钮。

特征和性能

- ✓ 安全锁定插口
- ✓ 与所有指定单声道和立体声插头配套，根据EIA RS-453 (A标准)
- ✓ 金属外壳使它极其坚固可靠 Neutrik电缆保持，并有与XLR连接器相同的尾套
- ✓ 焊接终端
- ✓ 有10种颜色的彩色尾套，用以标记区分

技术信息

Product	
产品	NJ3FC6
连接类型	插座
类别	母

Electrical

触点电阻	< 6 mΩ (初始)
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	≥ 1 GΩ @ 500 V dc
单个触点额定电流	10 A

Mechanical

电缆外径	3.5 - 8.0 mm
插入力	< 30 N
拔出力	< 20 N
使用寿命	> 10000 次插拔
锁紧力	> 80 N
电线尺寸	1 mm ²
电线尺寸	18 AWG
接线	焊接触点
锁紧装置	门式锁

Material

尾套	聚氨酯
触点电镀	2 μm Ag
触点	黄铜 (CuZn37) (接地)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	Nickel
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
符合标准	EIA RS 453, IEC 60603-11
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-25 °C to +70 °C