



NJ3TTA-4-P

\*\*\* DISCONTINUED \*\*\*

2个预装插口对，平行，覆盖识别色：红色

技术信息

| Product |            |
|---------|------------|
| 产品      | NJ3TTA-4-P |
| 连接类型    | 跳线板        |

| Electrical |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 信号类型       | 数字适合 AES/EBU (3.072 Mb/s 和 6.144 Mb/s)               |
| 接触电阻       | 20 mΩ                                                |
| 接触电阻       | < 25 mΩ                                              |
| 绝缘强度       | 1 kVdc                                               |
| 频率范围       | DC to > 50 MHz                                       |
| 绝缘电阻       | > 1 GΩ @ 500 V dc                                    |
| 通道分隔       | > 100 dB @ 10 kHz, 600 终止<br>> 40 dB @ 6 MHz, 110 终止 |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 插入力        | < 10 N     |
| 拔出力        | > 8 N      |
| 使用寿命       | > 5000 次插拔 |

| Material |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 触点电镀     | TRIBOR® (0.2 µm AuCo over 2 µm NiP) (插口) |
| 触点       | 青铜 (CuSn6) (插口)                          |
| 外壳       | PA 66 混合 (插口)                            |

| Environmental |                  |
|---------------|------------------|
| 运行温度          | -30 °C to +80 °C |