




NJ6TB-V

3 x开关（常规）立体声插口，B标准型
(T/TN/R/RN/S/SN)

PCB垂直面板安装插口，B标准版本，带镀金触点和独一无二的快速安装螺帽以提供快速的面板安装。分开的机械性锁门和电子触点提供高保持力，结合低插入压力。

特征和性能

- ✓ 坚固的压缩塑料外壳提供机械与电气的可靠性
- ✓ 快速螺帽安装系统通过旋钮安装螺帽大幅度减少了组装时间
- ✓ 它的保持力是由一个特别的弹簧实现的，与触点隔离
- ✓ 与插头配套，根据B标准，BP0316

技术信息

Product	
产品	NJ6TB-V
连接类型	插座
类别	母

Electrical

触点电阻	< 10 mΩ (初始)
触点电阻	< 15 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	≥ 1 GΩ @ 500 V dc
单个触点额定电流	3 A
单个触点额定电流	0,25 A @ 12 V (开关触点)
开关触点	3

Mechanical

插入力	< 20 N
使用寿命	> 10000 次插拔
面板厚度	1.2 - 1.5 mm (0.047" - 0.06")
电线尺寸	
接线	垂直PCB安装
锁紧装置	保持弹簧
安装方向	后置安装

Material

螺帽 / 螺母 / 垫圈	聚缩醛 (POM)
触点电镀	0.2 μm Au
触点	青铜 (CuSn6)
外壳	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)

Environmental	
符合标准	B型 BPO316, Mil-J-641/3
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-25 °C to +70 °C