



NKUSB-*

USB2.0高弹性电缆，全包，带坚固耐用的金属载体，与NAUSB-W-*可配套使用。电缆一端提供USB连接器A，另一端提供USB连接器B。

* 电缆可选长度有：1 m, 3 m，以及5 m。



NKUSB-* 一边带有
USB 连接器A



NKUSB-* 另一边带
有USB连接器B

特征和性能

- ✓ USB 2.0 适用于-数据比特率可达480 MBit/s
- ✓ 与NAUSB-* 和SCDP-*密封盖配合使用时，达到IP65等级防护
- ✓ 与NAUSB-W*配套使用时实现安全的推拉锁定系统
- ✓ 屏蔽系统-高防噪和防电磁干扰
- ✓ 可拆卸式坚固耐用的电缆压铸载体
- ✓ 电缆载体拆卸时，可配用常规USB插座及NAUSB

技术信息

Product	
产品	NKUSB-*
类别	公

Mechanical	
使用寿命	> 1000 次插拔
锁定装置	推拉
线缆整体外径	5,3 mm

Material	
触点电镀	Au
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	PVC
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	镍
线缆套管材料	PVC

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	USB 2.0
运行温度	-25 °C to +85 °C