



NL4MD-V-S

***停产* 请查阅新品** NL4MDXX-V

4芯底座，黑色D型法兰，自攻螺丝孔(A型)

NL4MD-V可转版本，带8个PCB垂直安装触点（4个转换触点）。除非与**speakON**电缆连接器组合使用，不然转换触点是处于闭合状态的。这个底座不是密闭的。

speakON面板安装连接器是扩音器/扬声器连接系统领域的行业标准。它以独一无二的全金属锁定系统，一次即现完全锁定为特征。此系列**speakON**坚固，用途广，并且便于安装。

特征和性能

- ✓ NCC (常闭触点)
- ✓ 玻璃纤维材料使其极度坚固可靠
- ✓ 精密的键槽提供安全安装
- ✓ 安全的扭转锁定系统
- ✓ 锁定区域采用金属内芯

技术信息

Product	
产品	NL4MD-V-S
连接类型	speakON
类别	公

Electrical

接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	4 kVdc (峰值)
绝缘电阻	$> 1 \text{ G}\Omega$ (湿热之后)
单个触点额定电流	持续 20 A rms
单个触点额定电流	40 A 音频信号, 50 % 占空比
额定电压	250 V ac
注意	SpeakON不能用作交流电源或电源连接器!

Mechanical

使用寿命	> 5000 次插拔
接线	垂直PCB安装
锁紧装置	快速锁定
底座形状	D
布局	标准孔位, 自攻螺丝孔(A型)

Material

触点电镀	4 μm Ag
触点	青铜 (CuSn6)
外壳	聚酰胺 (PA 6 30 % GR) 黑

Environmental

可燃性	UL 94 HB
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C

