



NL4MP-2

DISCONTINUED Please see successor
NL4MPXX-3 .

NOTE: mirrored screwholes are no longer available;
NL4MPXX-3 has standard-position screwholes.

4芯底座，黑色D型法兰，反向自攻螺丝孔(A
型)，3/16"平片

speaKON面板安装连接器是扩音器/扬声器连接系统
领域的行业标准。它以独一无二的全金属锁定系统，
一次即现完全锁定为特征。此系列speaKON坚固，用
途广，并且便于安装。

特征和性能

- ✓ 现有30 A rms持续额定功率
- ✓ 玻璃纤维材料使其极度坚固可靠
- ✓ 精密的键槽提供安全安装
- ✓ 安全的扭转锁定系统
- ✓ 锁定区域采用金属内芯
- ✓ 密闭式设计 – 实现扬声器应用最优化

技术信息

Product	
产品	NL4MP-2
连接类型	speaKON
类别	公

Electrical

接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	4 kVdc (峰值)
绝缘电阻	$> 1 \text{ G}\Omega$ (湿热之后)
单个触点额定电流	持续 30 A rms
单个触点额定电流	40 A 音频信号, 50 % 占空比
额定电压	250 V ac
注意	speakON不能用作交流电源或电源连接器!

Mechanical

使用寿命	> 5000 次插拔
锁紧装置	快速锁定
安装方向	后置安装
底座形状	D
布局	反向孔位, 自攻螺丝孔(A型)

Material

触点电镀	4 μm Ag
触点	青铜 (CuSn6)
外壳	聚酰胺 (PA 6 30 % GR) 黑

Environmental

可燃性	UL 94 HB
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C

