NL4MPXX-TRUE1

NEUTRIK speakON® TRUE1® 将 **TRUE1®** 平台扩展至专业音频连接领域。专为严苛的专业音频应用而设计，四芯连接器系统兼具可靠的音频信号传输、安全的锁定功能、出色的机械性能以及真正的户外使用能力。

特征和性能

- 牢固耐用的 **4** 芯专业音频连接系统
- 额定电流电压 **25 A / 250 V**
- 任何情况下，提供 **IP65** 等级防护
- 气密底座设计
- **1440** 小时盐雾耐受性
- 适用于严苛户外环境的抗紫外线材料
- 久经验证的 **NEUTRIK speakON®** 扭锁机械锁紧结构
- **Rated lifetime of min. 5'000 mating cycles**

技术信息

Product	
产品	NL4MPXX-TRUE1
产品系列	speakON
连接类型	底座连接器
类别	公

All rights reserved / 20.11.2026

NEUTRIK

Electrical	
接触电阻	≤ 2 mΩ
绝缘强度	2.8 kVac
绝缘电阻	> 0.1 GΩ
触点数量	4
额定电流电压 - 欧洲	IEC 61984: 25 A 250 V AC
额定电流电压 - 美国	UL1977: 25 A 250 V AC
额定电流电压 - 加拿大	CSA C22.2 No.182.3: 24 A 250 V AC
注意	speakON不能用作交流电源或电源连接器!

Mechanical	
安装方向	前置安装
拧紧扭矩	0.4 Nm - 0.6 Nm
使用寿命	5'000 次插拔
终端	3/16" 平插片（如 NLFASTON)
锁紧装置	扭锁
底座形状	D

Material	
触点电镀	Ag
触点	铜合金
锁材质	不锈钢
外壳	聚酰胺 (PA 6.6)
防护盖	硅

All rights reserved / 20.11.2026

Environmental	
耐腐蚀性	1440 h
可燃性	V0
UV / 臭氧抗性	1000h 经过测试的
防护等级	IP65，任何情况下
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
REACH	符合
RoHS	符合

All rights reserved / 20.11.2026