



NL8MDXX-V

8芯底座，金属方形G型外壳，埋头孔，垂直PCB安装

此连接器产品完全符合IEC 62368-1标准，其组件认证符合IEC 61984。

speakON面板安装连接器是扩音器/扬声器连接系统领域的行业标准。它以独一无二的全金属锁定系统，一次即现完全锁定为特征。此系列speakON坚固，用途广，并且便于安装。

特征和性能

- ✓ IEC 61984 认证，其组件认证符合 IEC 62368-1
- ✓ 额定电流 25 A rms
- ✓ 极其坚固的金属法兰和玻璃纤维增强 V-0 材料，适用于恶劣严苛环境
- ✓ 精密的键槽提供安全安装

技术信息

Product	
产品	NL8MDXX-V
类别	公

Electrical

触点电阻	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	1.5 kVac
绝缘电阻	$> 0.1 \text{ G}\Omega$ (湿热测试之后)
单个触点额定电流	25 A rms 持续 (符合 IEC 61984)
额定电压	250 V ac
注意	speaKON 不能用作交流电源或电源连接器 (AC / DC)!

Mechanical

使用寿命	> 5000 次插拔
终端	垂直PCB安装
锁紧装置	快速锁定
安装方向	后置安装
底座形状	方形G型法兰
布局	四个通孔

Material

触点电镀	Ag
触点	铜合金
外壳	锌压铸，镀镍
内芯	聚酰胺 (PA 6.6)
外壳涂层	黑色KTL

Environmental	
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
可燃性	UL 94 V-0
可焊性	符合 IEC 68-2-20