



# NLT4MP

**\*停产\* 请查阅新品 NLT4MPXX**

4芯公座，金属外壳，焊接或¼"平片

speaKON STX系列是专门为重负荷下的扩音器-扬声器应用例如专业巡演而设计的。极度坚固耐用的STX系列以全金属外壳为特征。

## 特征和性能

- ✓ 极度坚固耐用的金属外壳设计可适用于苛刻的环境中
- ✓ 巡演及苛刻环境应用的理想产品
- ✓ 现有40 A Amp持续额定电流，50 Amp音频信号，负载持续率50%
- ✓ 精密的“快速锁定”系统
- ✓ 与现有的所有speaKON产品可配套使用
- ✓ 内置衬圈在连接状态下提供IP54的防水标准（4芯）
- ✓ 4芯版本具UL认证零件，以及CSA认证
- ✓ 4芯系列 – 4芯版本有公电缆连接器及母座

## 技术信息

| Product |         |
|---------|---------|
| 产品      | NLT4MP  |
| 连接类型    | speaKON |
| 类别      | 公       |

| Electrical |                        |
|------------|------------------------|
| 接触电阻       | < 2 mΩ                 |
| 绝缘强度       | 4 kVdc (峰值)            |
| 绝缘电阻       | > 10 GΩ                |
| 单个触点额定电流   | 持续 40 A rms            |
| 单个触点额定电流   | 50 A 音频信号, 50 % 占空比    |
| 额定电压       | 250 V ac               |
| 注意         | speakON不能用作交流电源或电源连接器! |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 使用寿命       | > 5000 次插拔 |
| 锁紧装置       | 快速锁定       |
| 底座形状       | 方形G型法兰     |
| 布局         | 四个通孔       |

| Material |                    |
|----------|--------------------|
| 触点电镀     | 4 μm Ag            |
| 触点电镀     | 聚酰胺 (PA 6 30 % GR) |
| 外壳       | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) Ni  |
| 触点       | 环保铜 (CuSn0.2)      |

| Environmental |                  |
|---------------|------------------|
| 可燃性           | UL 94 HB         |
| 防护等级          | IP 54 (连接后)      |
| 可焊性           | 符合 IEC 68-2-20   |
| 运行温度          | -30 °C to +80 °C |