



## NLT4MXX-BAG

4芯电缆连接器，公，黑色金属外壳，卡盘式夹线套

此连接器产品完全符合IEC 62368-1标准，其组件认证符合IEC 61984。

speaKON STXX系列是专门为重负荷下的扩音器-扬声器应用例如专业巡演而设计的。极度坚固耐用的STXX系列以全金属外壳为特征。

## 特征和性能

- ✓ IEC 61984 认证，符合 IEC 62368-1
- ✓ 极度坚固耐用的金属外壳和玻璃纤维增强 V-0 材料内芯设计，适用于苛刻的环境中
- ✓ 精密的“快速锁定”系统
- ✓ 另附大号焊接触点，适用于大至6mm²(AWG10)的线
- ✓ 内置衬圈在连接状态下提供IP54的防水标准

## 技术信息

| Product |             |
|---------|-------------|
| 产品      | NLT4MXX-BAG |
| 类别      | 公           |

| Electrical |                        |
|------------|------------------------|
| 接触电阻       | < 2 mΩ                 |
| 绝缘强度       | 2.8 kVac               |
| 绝缘电阻       | >0.1 GΩ (湿热测试之后)       |
| 单个触点额定电流   | 持续 30 A rms            |
| 额定电压       | 250 V ac               |
| 注意         | speakON不能用作交流电源或电源连接器! |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 电缆外径       | 9 - 16 mm  |
| 使用寿命       | > 5000 次插拔 |
| 电线尺寸       | 6 mm²      |
| 电线尺寸       | 10 AWG     |
| 终端         | 焊接触点       |
| 锁紧装置       | 快速锁定       |

| Material |             |
|----------|-------------|
| 触点电镀     | Ag          |
| 触点       | 铜合金         |
| 外壳       | 锌压铸，镀黑铬     |
| 内芯       | 聚酰胺 (PA 66) |
| 夹线套      | 聚缩醛 (POM)   |

| Environmental |                         |
|---------------|-------------------------|
| 运行温度          | -30 °C 至 +80 °C         |
| 可燃性           | UL 94 V-0               |
| 防护等级          | IP 54 (mated condition) |
| 可焊性           | 符合 IEC68-2-20           |