



NLT8FP-BAG

\*停产\* 请查阅新品 NLT8FPXX-BAG

8芯母座，黑铬金属外壳，焊接触点

peakON STX系列是专门为重负荷下的扩音器-扬声器应用例如专业巡演而设计的。极度坚固耐用的STX系列以全金属外壳为特征。

特征和性能

- ✓ 极度坚固耐用的金属外壳设计可适用于苛刻的环境中
- ✓ 巡演及苛刻环境应用的理想产品
- ✓ 现有40 A Amp持续额定电流，50 Amp音频信号，负载持续率50%
- ✓ 精密的“快速锁定”系统
- ✓ 与现有的所有speakON产品可配套使用

技术信息

| Product |            |
|---------|------------|
| 产品      | NLT8FP-BAG |
| 连接类型    | speakON    |
| 类别      | 母          |

**Electrical**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 接触电阻     | < 2 mΩ                 |
| 绝缘强度     | 3 kVdc (峰值)            |
| 绝缘电阻     | > 10 GΩ                |
| 单个触点额定电流 | 持续 40 A rms            |
| 单个触点额定电流 | 50 A 音频信号, 50 % 占空比    |
| 额定电压     | 250 V ac               |
| 注意       | speakON不能用作交流电源或电源连接器! |

**Mechanical**

|      |            |
|------|------------|
| 使用寿命 | > 5000 次插拔 |
| 电线尺寸 | 6 mm²      |
| 电线尺寸 | 10 AWG     |
| 锁紧装置 | 快速锁定       |
| 底座形状 | 方形G型法兰     |
| 布局   | 四个通孔       |

**Material**

|      |                    |
|------|--------------------|
| 触点电镀 | 4 μm Ag            |
| 内芯   | 聚酰胺 (PA 6 30 % GR) |
| 外壳   | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) 黑铬  |
| 触点   | 环保铜 (CuSn0.2)      |

| Environmental |                  |
|---------------|------------------|
| 可燃性           | UL 94 HB         |
| 防护等级          | IP 50 (连接后)      |
| 可焊性           | 符合 IEC 68-2-20   |
| 运行温度          | -30 °C to +80 °C |