



NLT8MX-BAG

停产 请查阅新品NLT8MXX-BAG

8芯电缆连接器，公，黑色铬金属外壳，卡盘式夹线套， ¼"平插片

speakON STX系列是专门为重负荷下的扩音器-扬声器应用例如专业巡演而设计的。极度坚固耐用的STX系列以全金属外壳为特征。

特征和性能

- ✓ 现有40 A持续额定功率，50 A音频信号，负载持续率50%
- ✓ 坚固耐用的全金属外壳
- ✓ 金属加固快速锁定系统提供简易精确的锁定
- ✓ 另附大号焊接触点，适用于大至6mm²(AWG10)的线
- ✓ 与所有speakON产品可配套使用

技术信息

Product	
产品	NLT8MX-BAG

Electrical	
接触电阻	< 2 mΩ
绝缘强度	4 kVdc (峰值)
绝缘电阻	> 10 GΩ
单个触点额定电流	持续 40 A rms
单个触点额定电流	50 A 音频信号, 50 % 占空比
额定电压	250 V ac
注意	speakON不能用作交流电源或电源连接器!

Mechanical	
电缆外径	8 - 20 mm
电缆保持力	≥ 220 N (取决于电缆外径和材料)
使用寿命	> 5000 次插拔
电线尺寸	6 mm²
电线尺寸	10 AWG
接线	1/4"扁平焊片 (FASTON® 6.3 x 0.8 mm) 或焊接

Environmental	
运行温度	-30 °C to +80 °C