# NO2-4FDW-A

底座连接器，镀黑铬，带4个焊接触点以及1个LC双芯直通插座，配合使用SCDP-*，连接状态下的防水等级符合IP65。

底座连接器就好似一个“直通”，后端允许同传统的LC双芯相连接器简易安装。它拥有标准的D型外壳以及自动运行的密封盖，提供最佳的防垢防尘保护，推拉锁定机制保证连接的安全性。

## 特征和性能

- 由于同LC前端兼容，是OEM设备的推荐连接器
- 具有自动密封闸板的直通设计
- 带有硅橡胶衬垫的闸板为光纤连接提供防尘和防污保护
- 后端可同标准的LC连接器连接，安装简便
- 前端可同结实耐用的opticalCON或标准的LC连接器连接
- 低成本的底座连接器，是固定装置传统连接器的有效替代品
- 配合使用 SCDP-*，连接状态下的防水等级符合IP65
- 彩色的橡胶密封圈SCDP-*，符合ANSI/TIA-568.3-D标准：
  多模-黑
  单模PC-蓝
  单模APC-绿


All rights reserved / 17.11.2026

NEUTRIK

# 技术信息

| Product | |
|---|---|
| 产品 | NO2-4FDW-A |
| 类别 | 母 |

| Electrical | |
|---|---|
| 接触电阻 | < 7 mΩ |
| 绝缘强度 | 1,5 kVdc |
| 绝缘电阻 | > 2 GΩ (初始) |
| 单个触点额定电流 | 6 A |
| 额定电压 | < 50 V (1) |

| Mechanical | |
|---|---|
| 插入力 | < 45 N |
| 拔出力 | < 45 N |
| 使用寿命 普遍 | 5000 次插拔 |
| 锁紧力 | 1000 N |
| 电线尺寸 | |
| 锁紧装置 | 推拉式 |
| 安装方向 | 前置安装 |
| 底座外形 | D型 |


All rights reserved / 17.11.2026

NEUTRIK

| Material | |
|---|---|
| 触点 | 青铜 (CuSn6) |
| 内芯 | 聚酰胺 (PA 6, PBT 30 % GR, PBT 50 % GR) |
| 外壳 | 锌压铸(ZnAl4Cu1) |
| 外壳电镀 | 黑铬 |
| 狭缝套管 | 陶瓷 |

| Environmental | |
|---|---|
| 运行温度 | -40 °C 至 +75 °C |
| **Protection class** | IP65 in mated condition in combination with SCDP-* |

| Optical | |
|---|---|
| 光缆连接器 | LC-双芯直通 |


All rights reserved / 17.11.2026