

NO2FDW-T-SR

opticalCON® TRUE1 DUO Senior 后部兼容 **MDC Senior** 连接器，为标准面板和跳线应用提供坚固且易于维护的解决方案。

它兼具高封装密度与操作便捷性，确保连接可靠、安装简单。经过验证的推拉式结构可实现快速安全的对接，特别适用于需要高效运行和维护的专业光纤基础设施。





All rights reserved / 07.11.2026



技术信息

Product	
光纤连接器	MDC (微型双工连接器)
光纤数量	2
光纤	多模，单模 PC / APC
插入损耗	< 0,45 dB 每连接 (符合 IEC61300-3-4:2023)
最小回波损耗	MM PC > 25 dB SM PC > 50 dB SM APC > 60 dB

All rights reserved / 07.11.2026

NEUTRIK

Mechanical	
Insertion / withdrawal force	< 45 N
Lifetime (mating cycles)	5'000
Locking force	300 N
Locking device	Latch lock
Mounting direction	Front / Rear mounting
Chassis shape	D

Material	
外壳	PA66 + PA6 25% GR
内芯	锌压铸 ; PA66 + PA6 25% GR; PC;
内芯电镀	镍
闸板	PBT 25% GR
分体套管	陶瓷
密封盖	EFDM

Environmental	
运行温度	-40°C 至 +85°C
可燃性	UL 94 V0 (底座)
防护等级	连接状态下 IP65, 66 & 67
耐腐蚀性	1440 h

All rights reserved / 07.11.2026