# NO2FW-XP

耐用的耐腐蚀镀层母座，4个压接触点，一个XB2直通插座和用于SMPTE光缆屏蔽的外壳地接触点。配合使用SCXP-F密封盖，产品的防水等级符合IP68。

该底座如同直通，允许后端连接XB2跳线光缆，简化安装。产品尺寸同通用的标准广播领域面板开孔一致，易于集成至现有系统。

额外的可锁防尘装置：SCNO2MW-XP密封盖。

现已上市!

## 特征和性能

- 广播领域通用尺寸的推荐OEM设备连接器
- 直通设计，易于修复和替换
- 改进的导向凸结设计，确保安全正确连接
- 产品符合SMPTE标准，适用于室内（演播室）和室外（转播车）的摄像机连接
- 耐用并具有防尘保护的混合直通连接系统
  - 一个MPO开孔，用于XB2跳线光缆
  - 两个信号触点
  - 两个电源触点
  - 一个接地触点
- 配合使用SCXP-F，防护等级符合IP68

## 技术信息


All rights reserved / 17.11.2026

NEUTRIK

| Product | |
|---|---|
| 产品 | NO2FW-XP |
| 类别 | 母 |

| Electrical | |
|---|---|
| 触点电阻 | < 7 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始) |
| 电源 | 240V AC / 10A / 50Hz 120V AC / 10A / 60Hz 300V DC / 7A |
| 检测 | 42V AC 峰值 / 1-3A / ≤1kHz 60V DC / 1-3A |

| Mechanical | |
|---|---|
| 插入力 | < 45 N |
| 拔出力 | < 45 N |
| 使用寿命 普遍 | 10'000 次插拔 |
| 锁紧力 | 900 N |
| 锁定机制 | 推拉式 |
| 安装方向 | 前置安装 |
| 底座尺寸 | 通用的标准广播领域面板开孔 |
| 电线尺寸 (电源) | 最大16 AWG |
| 电线尺寸 (检测) | 最大24 AWG |


All rights reserved / 17.11.2026

| Material | |
|---|---|
| 触点 | 黄铜 |
| 内芯 | 聚醚酰亚胺和聚碳酸酯 (PEI+PC) |
| 外壳 | 锌压铸和聚甲醛 |
| 外壳电镀 | 镍 |

| Environmental | |
|---|---|
| 运行温度 | -40 °C 至 +75 °C |

| 光纤 | |
|---|---|
| 插入损耗 | 典型0.6 dB 连接 / 最高 1.0 dB 连接 |
| 光缆连接器 | XB2直通 |


All rights reserved / 17.11.2026