



NP2RX-ULTIMATE

1/4"大二芯专业插头，直角，镀金触点，镀黑外壳

ultimatePLUG将silentPLUG和timbrePLUG的产品功能合二为一。

特征和性能

- ✓ 标准电缆音质，外附三种音质
- ✓ 避免破音和刺音
- ✓ 密封焊接开关触点
- ✓ 超过10'000次的使用生命周期
- ✓ 纤细直角插头带行业公认可靠的卡盘式夹线套
- ✓ 新颖精巧的设计提供便利的操作和连接
- ✓ 插头镀金，精密制造的一片式触点

静音开关

当加载中更换乐器（吉他）时，ultimatePLUG可使乐器（吉他）线自动消音（减弱）以避免破音或刺音。集成静音开关基于REED技术并确保超过10 '000次的生命周期。

音色选择

Neutrik产品ultimatePLUG可为您的吉他改变音质，您只需一按插头上的旋钮，即可实现吉他从原始音，到清音，到柔音四个阶级的变化。它将为您拓宽新的音域。

注意！

仅限于乐器（吉他）应用，如使用于扩音器输出，有可能损坏连接器。

请注意电低音吉他带尖端-环-套管接触片以激活电源，使用这款插头时并不能使它起到消音的作用。

技术信息

Product	
产品	NP2RX-ULTIMATE
连接类型	插头
类别	公

Electrical	
触点电阻	取决于适配的连接器
绝缘强度	100 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (初始), ≥ 1 GΩ (湿热测试之后)
单个触点额定电流	取决于适配的连接器

Mechanical	
电缆外径	4 - 7 mm
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	1 mm²
电线尺寸	18 AWG
接线	焊接触点

Material	
尾套	POM + PU
触点电镀	Au
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
垫片	PA 6.6 30 % GF
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	黑铬
夹线套	POM

Environmental	
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C to +65 °C