



# NP2RX

1/4"大二芯专业插头，镀镍触点，镀镍外壳

重负荷大二芯专业插头系列，基于原有C系列的改进设计，提供最可能薄的A-标准1/4"插头，并带有独一无二的Neutrik卡盘式夹线套。纤细流线型的外壳宽度14.5 mm达到了最密集插头行业最新的需求（插头宽度15.88mm）。

精密制造的一片式不带铆钉接触片使它独一无二，并避免卡在插口中或折断。

X系列插头适用于所有需求，例如吉他，音频线，接线盒，扬声器，扩音器和调音台。

## 特征和性能

- ✓ 全金属外壳取代先前NP\*RCS塑料外壳，以进一步提高耐用性和抗电磁干扰
- ✓ 特别纤细的1/4"插头提供最高密度的包装
- ✓ 坚固的压铸外壳，具有新颖的设计
- ✓ 卡盘式夹线套提供可靠的电缆保持
- ✓ 磨光设计提供最大的操作便利
- ✓ 精密制造的一片式接触片 - 避免接触片卡在插口中

## 技术信息

| Product |       |
|---------|-------|
| 产品      | NP2RX |
| 连接类型    | 插头    |
| 类别      | 公     |

| Electrical |             |
|------------|-------------|
| 触点电阻       | 1 kVdc      |
| 绝缘电阻       | > 2 GΩ (初始) |
| 单个触点额定电流   | 取决于适配的连接器的  |
| 额定电压       | < 50 V      |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 电缆外径       | 4 - 7 mm   |
| 使用寿命       | > 1000 次插拔 |
| 电线尺寸       | 1 mm²      |
| 电线尺寸       | 18 AWG     |
| 接线         | 焊接触点       |

| Material |                      |
|----------|----------------------|
| 尾套       | 聚缩醛 (POM) + PU       |
| 触点电镀     | 2 µm Ni (Su)         |
| 触点       | 黄铜 (CuZn39Pb3)       |
| 内芯       | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) |
| 外壳       | 锌压铸 (ZnAl4Cu1)       |
| 外壳电镀     | 镍                    |
| 夹线套      | 聚缩醛 (POM)            |

| Environmental |                           |
|---------------|---------------------------|
| 符合标准          | IEC 60603-11 / EIA RS-453 |
| 可焊性           | 符合 IEC 68-2-20            |
| 运行温度          | -20 °C to +65 °C          |