



NPS-30W

停产

为了应对不断增长的PoE交换机需求，Neuturik带来了NPS-30W解决方案。它是全球首款应对苛刻舞台环境的PoE交换机，具有可锁的电源和网络连接器。NPS-30W是任何PoE应用的便捷伴侣，不仅仅是Neutrik网络产品。

特征和性能

- ✓ 与Neutrik网络设备（例如NA2-IO-DPRO等）配合完美
- ✓ 同需要PoE供电的任何网络设备共用
- ✓ 可锁的电源和网络连接器
- ✓ 耐用PoE供电交换机，适用于苛刻舞台条件
- ✓ 30 W PoE供电
- ✓ 1 Gbps传输速度
- ✓ 48 V DC电源输出
- ✓ 多种安装选项（机架，桁架，地板插座，桌子安装）

作为无源电源设备，NPS-30W和传统电源一样，不需要与连接的受电设备进行电能协商。NPS-30W的总功率为30W，使其可以在菊花链模式下同时为多达4个NA2-IO-DPRO供电，因此NPS-30W适合于各种环境应用（例如室内麦克风）。

Neutrik网络设备的所有可用安装配件—机架，桁架，地板插座和桌子安装，适用于NPS-30W产品。

NPS-30W 正面



NPS-30W 背面



Ordering Information

ORDERING INFORMATION	
NPS-30W-B	NPS-30W + power cable (3 m; NEMA5 / Plug Type B) 
NPS-30W-F	NPS-30W + power cable (3 m; Schuko / Plug Type F) 
NPS-30W-G	NPS-30W + power cable (3 m; BS1363 / Plug Type G) 
NPS-30W-J	NPS-30W + power cable (3 m; SEV1011 / Plug Type J) 
NPS-30W-WOC	NPS-30W without power cable 