



opticalBAR

紧凑、坚固的光纤分配解决方案，专为需要灵活安装、可靠性和耐用性的专业应用而设计。当连接时，防护等级达到 IP65，opticalBAR 能够在最严苛的环境中实现智能光纤分配。

opticalBAR 与 opticalCON® ADVANCED 系列完全兼容，opticalBAR有以下产品种类，可供选择：

产品型号	底座连接器 - 输入
NO4M-OCB2N02-A	1x opticalCON® QUAD MM
NO4S-OCB2N02-A	1x opticalCON® QUAD SM[PC]
NO4SA-OCB2N02-A	1x opticalCON® QUAD SM[APC]
NO12M-OCB3N04-A	1x opticalCON® MTP®12 MM
NO12SA-OCB3N04-A	1x opticalCON® MTP®12 SM[APC]







特征和性能

- ✓ 灵活的安装选择：螺丝，魔术贴，挂钩；桁架（即将上市）
- ✓ 户外防护：在连接条件下，提供IP65等级防护
- ✓ 完全兼容：完全兼容现有的opticalCON® ADVANCED产品

应用场景

- ✓ 摄像机连接
- ✓ 音频网络
- ✓ DMX网络
- ✓ 内部通讯系统

技术信息

Product	
产品	opticalBAR
连接类型	分线适配器
类别	母

Mechanical	
插入力	< 45 N
拔出力	< 45 N
使用寿命（普遍）	1000 次插拔
锁紧装置	推拉

Environmental	
运行温度	-25 °C 至 +70°C
防护等级	IP 65（连接状态）

光纤	
插入损耗	LC < 0.4 dB 每连接 MTP® < 0.9 dB 每连接
光纤连接器	LC 或 MTP®