



opticalCON HYBRID MED 底座连接器

母头底座连接器，加固防腐电镀，2 个压接触点，1 个 MPO 直通槽和 1 个外壳接地电缆屏蔽。

底座连接器作为一个直通器，可以通过背面连接 MPO 跳线电缆来简化安装。底座连接器切口尺寸和 NEUTRIK 认证的 D 型设计相同，因此，易于集成到现有系统。

特征和性能

- ✓ 通用 D 型设计的底座连接器，适用于 OEM 设备
- ✓ 明显的导向槽，未来更安全和正确的连接
- ✓ 牢固的混合直通连接系统
 - 用于跳线的 MPO 切口
 - 2 个电源触点
 - 1 个接地触点
- ✓ 直通设计，易于维修和替换
- ✓ 具有电磁干扰保护设计的屏蔽系统
- ✓ 适用于（室内）医疗应用，像手术室

技术信息

Product	
产品	NO16FD-XP
类别	母

Electrical	
接触电阻	< 7 mΩ
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
电源	12V AC / 10A / @50 Hz

Mechanical	
插入力	< 45 N
拔出力	< 45 N
使用寿命 普遍	10,000 次插拔
锁紧力	900 N
锁紧装置	推/拉
安装方向	前置安装
电线尺寸 (电源)	最大 16 AWG

Material	
触点	黄铜
内芯	聚醚酰亚胺和聚碳酸酯 (PEI+PC)
外壳	锌压铸和聚甲醛
外壳电镀	镍

Environmental	
可燃性	UL94 V-0
运行温度	-40°C 至 +75°C