

旗舰版 powerCON TRUE1 互联电源线



NEUTRIK 的旗舰版互联电源线拥有模制的公头和母头 powerCON TRUE1 连接器。这些 powerCON TRUE1 连接器均通过 EN IEC 60320-1 认证。

所有旗舰版电源线均在欧洲制造，经过 VDE 测试，并通过 EN IEC 60799 认证。



特征和性能

- ✓ 符合 VDE 认证的 EN IEC 60799 互联电源线
- ✓ 符合 EN IEC 60320-1 认证的 powerCON TRUE1 连接器
- ✓ 具有遮断能力
- ✓ 卓越的防扭结保护，超坚固设计
- ✓ 导体截面为 1.5mm² 和 2.5mm² 的高质量 TITNAEX® 电缆

- ✓ 顶级户外防护等级：IP65/抗紫外线/抗腐蚀
- ✓ 欧洲制造

订购信息

文章名称	细节	订购代码
NKPH03-M2M1-M0200	2 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1028919
NKPH04-M2M1-M0200	2 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1028920
NKPH03-M2M1-M0050	0,5 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039679
NKPH03-M2M1-M0100	1 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039680
NKPH03-M2M1-M0150	1,5 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039681
NKPH03-M2M1-M0300	3 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039682
NKPH03-M2M1-M0500	5 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039683
NKPH04-M2M1-M0050	0,5 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039684
NKPH04-M2M1-M0100	1 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039685

	powerCON TRUE1 (f)	
NKPH04-M2M1-M0150	1,5 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039686
NKPH04-M2M1-M0300	3 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039687
NKPH04-M2M1-M0500	5 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039688

ULTIMATE INTERCONNECTION CORD SET - RUBBER
CABLE (NKPH03/04-M2M1)

